Chateau (Шато)

Универсальная матовая акрил-уретановая краска для наружных работ

Универсальная матовая водно-дисперсионная акрил-уретановая краска для наружных работ. Экологична, без резкого запаха, не содержит органических растворителей. Высокая адгезия позволяет наносить продукт на сложно окрашиваемые поверхности. Содержит добавки от плесени и грибка.

Краска предназначена для наружных работ, для окраски дерева, штукатурки, каменной или кирпичной кладки, панелей на цементной основе, а также металлических поверхностей с использованием специальных грунтов.

Область применения: подходит для нанесения на фасады и цоколи жилых домов, промышленных и торговых помещений. Краска подходит для отделки ранее окрашенных прочно держащихся поверхностей. Не применяется для поверхностей, ранее окрашенных известковыми и силикатными красками. Допускается использование для внутренних работ: подходит для нанесения на оштукатуренные и зашпатлеванные поверхности, полиуретан, бетон, кирпич, гипсокартон, ДСП и ДВП, деревянные поверхности (только в сухих помещениях), обои под покраску, металлические решетки и радиаторы.

Подготовка: очистить поверхность от пыли и любых загрязнений. Снять старую краску с ранее окрашенных поверхностей, отшлифовать, удалить пыль, покрыть шпатлевкой соответствующего назначения и дождаться полного высыхания, после чего тщательно отшлифовать и удалить остатки пыли. При нанесении на пористые и впитывающие поверхности рекомендуется использовать грунтовку Moulin Appret для повышения адгезии

и более экономичного расхода краски, а также кроющую грунтовку Moulin Resistance для достижения лучшего финишного результата.

Способ применения: перед использованием тщательно перемешайте содержимое банки. Краска готова к применению без разбавления. В случае необходимости вы можете разбавить краску чистой фильтрованной водой: не более 3% по объему при нанесении кистью или валиком и не более 5% при распылении. Определение необходимости и процента разбавления зависит от способа нанесения, используемого инструмента, условий окружающей среды и характеристик окрашиваемой поверхности. Рекомендуется наносить 2 слоя краски. Работы следует проводить при температуре не ниже +10°С и относительной влажности воздуха не выше 80%.

Колеровка: краска является базой. База А предназначена для колеровки краски в пастельные оттенки, также может использоваться в качестве белой краски. Использование краски из одной партии гарантирует идеальное совпадение оттенка.

• **Технические характеристики:**

Тип	Универсальная акрил-уретановая краска
Плотность	1,41 кг/л (база А)
Степень блеска	7%, матовая
Сухой остаток	По весу 62% (база А)
Расход	10–12 м²/л на один слой по ровной невпитывающей поверхности; 6–8 м²/л по неровной впитывающей поверхности
Условия нанесения	t от +10°С, влажность <80%
Время высыхания	4 часа при t (10±2)°С и относительной влажности (80±5)%, нанесение второго слоя не ранее чем через 12 часов
Стойкость к истиранию	1 класс по стандарту ISO 11998 / DIN EN 13 300 (стойкость краски к мытью достигается не ранее чем через три недели после нанесения)
Разбавитель	Вода

Очистка инструментов: по завершении окрасочных работ все инструменты необходимо промыть в теплой чистой воде. Не следует хранить кисти и валики в воде до следующего применения, так как это негативно повлияет на качество инструмента, что впоследствии ухудшит результат окрашивания поверхности.

Условия хранения: в закрытой таре, при температуре выше +5°С, вдали от тепла, влаги и прямых солнечных лучей.

Срок годности: 3 года в невскрытой заводской упаковке при строгом соблюдении условий хранения. Дата изготовления и номер партии расположены на упаковке или стикере. После

использования тару утилизировать как бытовые отходы в соответствии с современными стандартами по защите окружающей среды.

Меры предосторожности: краска на водной основе, пожаро- и взрывобезопасна. Окрасочные работы проводить в проветриваемом помещении. При работе с краской использовать защитные очки, перчатки и респиратор. Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды. Не вдыхать. Не смешивать с другими красками и растворителями. Хранить в недоступном для детей месте.

Тара: 0.45 л, 2.7 л, 9 л