

Velours (Велюр)

Шелковисто-матовая акриловая краска для отделки внутри помещений

Шелковисто-матовая водно-дисперсионная акриловая краска для отделки внутри помещений. Экологична, без резкого запаха, не содержит органических растворителей. Обладает высокой прочностью и стойкостью к мытью, создает гладкое покрытие с тактильно приятной фактурой и легким благородным блеском. Содержит добавки от плесени и грибка.

Краска предназначена для нанесения на стены и потолки в помещениях с нормальной и повышенной влажностью (кухня, санузел, ванные комнаты, прачечная и пр.), кроме зон непосредственного соприкосновения с водой. Окрашенная поверхность обладает высокой устойчивостью к влажной уборке и допускает многократное интенсивное мытье с использованием бытовых неабразивных моющих средств. Краска подходит для использования в детских учреждениях и помещениях административной группы лечебно-профилактических учреждений.

Область применения: подходит для нанесения на оштукатуренные и зашпатлеванные поверхности, бетон, кирпич, гипсокартон, ДСП и ДВП, обои под покраску. В сухих помещениях после соответствующей подготовки поверхности допускается нанесение на старые масляные и алкидные краски.

Подготовка: очистить поверхность от пыли и любых загрязнений. При нанесении на обои под покраску дождаться полного высыхания (не ранее 24 часов с момента оклейки) и убедиться в отсутствии на них клея. Снять старую краску с ранее окрашенных поверхностей, отшлифовать, удалить пыль, покрыть шпатлевкой соответствующего

назначения и дождаться полного высыхания, после чего тщательно отшлифовать и удалить остатки пыли. При нанесении на пористые и впитывающие поверхности рекомендуется использовать грунтовку Moulin Appret для повышения адгезии и более экономичного расхода краски, а также кроющую грунтовку Moulin Resistance для достижения лучшего финишного результата.

Способ применения: перед использованием тщательно перемешайте содержимое банки. Краска готова к применению без разбавления. В случае необходимости вы можете разбавить краску чистой фильтрованной водой: не более 3% по объему при нанесении кистью или валиком и не более 5% при распылении. Определение необходимости и процента разбавления зависит от способа нанесения, используемого инструмента, условий окружающей среды и характеристик окрашиваемой поверхности. Рекомендуется наносить 2 слоя краски. Работы следует проводить при температуре не ниже +5°C и относительной влажности воздуха не выше 80%.

Колеровка: краска является базой. База А предназначена для колеровки краски в пастельные оттенки, также может использоваться в качестве белой краски. База С предназначена для колеровки краски в насыщенные оттенки и используется исключительно в колерованном виде. Использование краски из одной партии гарантирует идеальное совпадение оттенка.

• **Технические характеристики:**

Тип	Акриловая краска
Плотность	1,25 кг/л (база А); 1,09 кг/л (база С)
Степень блеска	10%, шелковисто-матовая
Сухой остаток	По весу 54% (база А); по весу 42% (база С)
Расход	9–12 м²/л на один слой по ровной невпитывающей поверхности; 7–9 м²/л по неровной впитывающей поверхности
Условия нанесения	t от +5°C, влажность <80%
Время высыхания	2 часа при t (20±2)°C и относительной влажности (65±5)%
Стойкость к истиранию	1 класс по стандарту ISO 11998 / DIN EN 13 300 (стойкость краски к мытью достигается не ранее чем через три недели после нанесения.
Разбавитель	Вода

Очистка инструментов: по завершении окрасочных работ все инструменты необходимо промыть в теплой чистой воде. Не следует хранить кисти и валики в воде до следующего применения, так как это негативно повлияет на качество инструмента, что впоследствии ухудшит результат окрашивания поверхности.

Условия хранения: в закрытой таре, при температуре выше +5°С, вдали от тепла, влаги и прямых солнечных лучей.

Срок годности: 3 года в невскрытой заводской упаковке при строгом соблюдении условий хранения. Дата изготовления и номер партии расположены на упаковке или стикере. После использования тару утилизировать как бытовые отходы в соответствии с современными стандартами по защите окружающей среды.

Меры предосторожности: краска на водной основе, пожаро- и взрывобезопасна. Окрасочные работы проводить в проветриваемом помещении. При работе с краской использовать защитные очки, перчатки и респиратор. Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды. Не вдыхать. Не смешивать с другими красками и растворителями. Хранить в недоступном для детей месте.

Тара: 0.45 л, 0.9 л, 2.7 л, 9 л